

## Karta techniczna

Rejestrator SR-300 jest podstawowym urządzeniem systemu rejestracji czasu pracy (RCP). Współpracuje z oprogramowaniem Skalfi.net. Zarządza odczytem identyfikatorów zbliżeniowych (kart, breloków). Wyposażony jest w dwa osobne czytniki - wejście, wyjście co minimalizujące ryzyko popełnienia błędu przez pracownika zbliżającego identyfikator. Kolorowy wyświetlacz dotykowy zapewnia interakcje z użytkownikiem: prezentuje czas systemowy oraz bieżące operacje. Można na nim wyświetlić logo i komunikaty tekstowe. Poprzez przyciski ekranowe dostępne są funkcje rejestracji specjalnej oraz podgląd informacji zgromadzonych w systemie RCP.

### Właściwości

- 2 niezależne czytniki:
  - częstotliwość pracy 13,56MHz
  - standard transponderów: Mifare (Classic, DESFire, Ultralight, Plus)
  - komunikacja z urządzeniami NFC
  - interfejs Wiegand dla alternatywnych czytników
- wyświetlacz kolorowy
  - rozmiar 7" (155×86mm 800×480px)
  - warstwa dotykowa: pojemnościowa
- podstawowe funkcje ekranowe
  - sygnalizacja rejestracji identyfikatora
  - logo firmowe
  - komunikaty dla pracowników
  - przyciski funkcyjne: służbowy, delegacja, badania, własne
  - podsumowania: zdarzenia, harmonogram, czasy i urlopy
  - klawiatura do logowania poprzez pin lub numer pracownika
  - menu serwisowe
- aparat do potwierdzania rejestracji
  - zdjęcia wykonywane przy odczycie identyfikatora
  - wbudowana kolorowa kamera (do 3280 x 2464 px)
  - współpraca z zewnętrznymi kamerami IP
  - automatyczne doświetlanie w warunkach złej ekspozycji
- sygnalizacja dźwiękowa operacji z regulacją głośności
- podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego
- pamięć nieulotna 16GB (min. 50% na bufor zdarzeń i zdjęcia)
- komunikacja poprzez sieć Ethernet, moduł Wi-Fi z Bluetooth
- wbudowana strona WWW do konfiguracji
- zdalna aktualizacja oprogramowania wewnętrznego
- dodatkowe interfejsy komunikacyjne zgodne z RS-485 i RS-232
- wejścia zwierane do masy: 1 zew. + 2 wew.
- wyjścia przekaźnikowe: 1 zew. + 1 wew. (obciążalność styków: 1A 24VDC)
- czujnik antysabotażowy (tamper) z sygnalizacją zadziałania
- zasilanie: 12V DC 3A
- montaż: uchwyt kątowy do ściany
- kolor obudowy: czarny

### Producent

"SKALMEX" Sp. z o.o.  
ul. Boczkowska 7, Skalmierzyce  
63-460 Nowe Skalmierzyce  
[www.skalmex.com.pl](http://www.skalmex.com.pl)